

KOD: **AWO656** v.1.1/IV
 NAZWA: **Uniwersalna obudowa TUN-6 645x485x185**

PL



PRZEZNACZENIE

Ze względu na swoją konstrukcję obudowa **TUN-6** może być wykorzystana, jako element integrujący elementy i urządzenia instalacji RTV/SAT (multiswitch'e, wzmacniacze, rozgałęźniki i odgałęźniki), jak również może być stosowana do montażu urządzeń innych systemów tj. systemy CCTV, KD, SSWiN, automatyki itd.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=645, H=485, D+D ₁ =185+14 [+/- 2mm]
Wymiary sklejki montażowej:	W ₁ =630, H ₁ =380 [+/- 2mm]
Głębokość robocza:	D ₂ =160 [+/- 2 mm]
Waga netto/brutto:	7,89 / 8,76 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C + 40°C
Wykonanie:	Blacha DC01, Zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliesterowa, zastosowanie przemysłowe, kolor: RAL 9003 (biały) Sklejka montażowa grubość 6mm (wodoodporna)
Zastosowanie:	do wewnątrz / natynkowa
Zamykanie:	zamek o tym samym kodzie - MR027
Uwagi:	w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm
Gwarancja:	3 lata od daty produkcji

Przykładowy montaż:

